

Bloki różnicowoprądowe

Seria DDA 200 typ AC



DDA 202

2CSC400164F0201

3



DDA 203

2CSC400164F0201

DDA 200 typ AC

Funkcja: blok różnicowoprądowy do montażu na miejscu z wyłącznikami z serii S 200.

Zabezpieczenie przed prądami upływu do ziemi o przebiegu sinusoidalnie zmiennym; ochrona przed dotykiem pośrednim i dodatkowa ochrona przed dotykiem bezpośrednim ($I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$).

Zastosowanie: budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe.

Norma: IEC/EN 61009-1 Zał. G; IEC/EN 61009-2-1

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ mA	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.	
				Kod typu	Kod zamówieniowy				
2	10	25	791003	DDA202 AC-25/0.01	2CSB202001R0250		0,180	1	
		30	791102	DDA202 AC-25/0.03	2CSB202001R1250		0,180	1	
		40	791201	DDA202 AC-40/0.03	2CSB202001R1400		0,180	1	
	30	63 ②	791300	DDA202 AC-63/0.03	2CSB202001R1630		0,180	1	
		100	25	791409	DDA202 AC-25/0.1	2CSB202001R2250		0,180	1
			40	791508	DDA202 AC-40/0.1	2CSB202001R2400		0,180	1
	63 ②		791607	DDA202 AC-63/0.1	2CSB202001R2630		0,180	1	
	300	25	791706	DDA202 AC-25/0.3	2CSB202001R3250		0,180	1	
		40	791805	DDA202 AC-40/0.3	2CSB202001R3400		0,180	1	
		63 ②	791904	DDA202 AC-63/0.3	2CSB202001R3630		0,180	1	
	500	25	792000	DDA202 AC-25/0.5	2CSB202001R4250		0,180	1	
		40	792109	DDA202 AC-40/0.5	2CSB202001R4400		0,180	1	
63 ②		792208	DDA202 AC-63/0.5	2CSB202001R4630		0,180	1		
1000	25	808305	DDA202 AC-25/1	2CSB202001R5250		0,180	1		
	40	808404	DDA202 AC-40/1	2CSB202001R5400		0,180	1		
	63 ②	792307	DDA202 AC-63/1	2CSB202001R5630		0,180	1		
2000	63	792406	DDA202 AC-63/2	2CSB202001R6630		0,180	1		

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ mA	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
3	30	25	792505	DDA203 AC-25/0.03	2CSB203001R1250		0,220	1
		40	792604	DDA203 AC-40/0.03	2CSB203001R1400		0,220	1
		63 ②	792703	DDA203 AC-63/0.03	2CSB203001R1630		0,260	1
	100	25	792802	DDA203 AC-25/0.1	2CSB203001R2250		0,220	1
		40	792901	DDA203 AC-40/0.1	2CSB203001R2400		0,220	1
		63 ②	793007	DDA203 AC-63/0.1	2CSB203001R2630		0,260	1
	300	25	793106	DDA203 AC-25/0.3	2CSB203001R3250		0,220	1
		40	793205	DDA203 AC-40/0.3	2CSB203001R3400		0,220	1
		63 ②	793304	DDA203 AC-63/0.3	2CSB203001R3630		0,260	1
	500	25	793403	DDA203 AC-25/0.5	2CSB203001R4250		0,220	1
		40	793502	DDA203 AC-40/0.5	2CSB203001R4400		0,220	1
		63 ②	793601	DDA203 AC-63/0.5	2CSB203001R4630		0,260	1
	1000	25	808503	DDA203 AC-25/1	2CSB203001R5250		0,220	1
		40	808602	DDA203 AC-40/1	2CSB203001R5400		0,220	1
		63 ①②	793700	DDA203 AC-63/1	2CSB203001R5630		0,260	1
	2000	63	793809	DDA203 AC-63/2	2CSB203001R6630		0,260	1

Więcej informacji można uzyskać:

Dane techniczne DDA 200:

„Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne”, rozdział 3.

Ogólnoświatowe oznaczenia i atesty — s. 15/162.

Polecamy także:

Elementy dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych — str. 4/2.

Akcesoria dla wyłączników

różnicowoprądowych — str. 4/20-4/40.

Systemy szyn łączeniowych — str. 4/25.

① Dostępna wersja z przyciskiem testu działającym w zakresie napięcia 110-254 V AC. Możliwości konfiguracyjne można znaleźć w punkcie dotyczącym wersji specjalnych.

② Z dodatkowymi zaciskami do zdalnego wyzwalania.



DDA 204

2CSC4001R5FF0201

Liczba biegunów	Znamienny prąd różnicowy I _{Δn} mA	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
4	30	25	793908	DDA204 AC-25/0.03	2CSB204001R1250		0,260	1
		40	794004	DDA204 AC-40/0.03	2CSB204001R1400		0,260	1
		63 ①②	794103	DDA204 AC-63/0.03	2CSB204001R1630		0,305	1
	100	25	794202	DDA204 AC-25/0.1	2CSB204001R2250		0,260	1
		40	794301	DDA204 AC-40/0.1	2CSB204001R2400		0,260	1
		63 ②	794400	DDA204 AC-63/0.1	2CSB204001R2630		0,305	1
	300	25	794509	DDA204 AC-25/0.3	2CSB204001R3250		0,260	1
		40	794608	DDA204 AC-40/0.3	2CSB204001R3400		0,260	1
		63 ②	794707	DDA204 AC-63/0.3	2CSB204001R3630		0,305	1
500	25	794806	DDA204 AC-25/0.5	2CSB204001R4250		0,260	1	
	40	794905	DDA204 AC-40/0.5	2CSB204001R4400		0,260	1	
	63 ②	795001	DDA204 AC-63/0.5	2CSB204001R4630		0,305	1	
1000	25	808701	DDA204 AC-25/1	2CSB204001R5250		0,260	1	
	40	808800	DDA204 AC-40/1	2CSB204001R5400		0,260	1	
	63 ②	795100	DDA204 AC-63/1	2CSB204001R5630		0,305	1	
2000	63	795209	DDA204 AC-63/2	2CSB204001R6630		0,305	1	

- ① Dostępna wersja z przyciskiem testu działającym w zakresie napięcia 110-254 V AC. Możliwości konfiguracyjne można znaleźć w punkcie dotyczącym wersji specjalnych.
- ② Z dodatkowymi zaciskami do zdalnego wyzwania.

3