

# Wyłączniki różnicowoprądowe

## Wyłączniki różnicowoprądowe Seria F 200 AP-R typ A

(o wysokiej odporności na zakłócenia)



F202

### F 200 AP-R typ A

Funkcja: zabezpieczenie przed prądami upływu do ziemi o przebiegu sinusoidalnie zmiennym i pulsującym ze składową stałą, zapewniające najlepszy kompromis między bezpieczeństwem a ciągłością działania dzięki odporności na niepożądane wyłączenia; ochrona przed dotykiem pośrednim i dodatkowa ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ ).

Zastosowanie: budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe.

Normy: IEC/EN 61008-1 i IEC/EN 61008-2-1

Odporność na przepięcia (fala 8/20) = 3000 A

Oznaczenia: wg EN 61008-1 i EN 61008-2-1



F204

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ mA	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
2	30	25	785101	F202 A-25/0.03 AP-R	2CSF202401R1250		0,225	1/6
		40	785200	F202 A-40/0.03 AP-R	2CSF202401R1400		0,225	1/6
		63	785309	F202 A-63/0.03 AP-R	2CSF202401R1630		0,225	1/6
		80	916406	F202 A-80/0.03 AP-R	2CSF202401R1800		0,225	1/6
		100	916505	F202 A-100/0.03 AP-R	2CSF202401R1900		0,225	1/6



F204 125 A

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ mA	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
4	30	25	785408	F204 A-25/0.03 AP-R	2CSF204401R1250		0,375	1/3
		40	785507	F204 A-40/0.03 AP-R	2CSF204401R1400		0,375	1/3
		63	785606	F204 A-63/0.03 AP-R	2CSF204401R1630		0,375	1/3
		80	919407	F204 A-80/0.03 AP-R	2CSF204401R1800		0,405	1/3
		100	919506	F204 A-100/0.03 AP-R	2CSF204401R1900		0,405	1/3
		125	967903	F204 A-125/0.03 AP-R	2CSF204401R1950		0,500	1